

Аппарат GYS POT 2400 идеален для правки и выпрямления элементов кузова небольшой толщины (кузов, дверца, крыша, и т.д.)

Упрощенная благодаря потенциометру наладка:

- Продолжительность « правки »
- Продолжительность « вытягивания и разогревания »

Сварка точки происходит автоматически во время контакта инструмента с поверхностью выравниваемой детали (без необходимости нажатия на курок) с выдержкой времени и звуковым сигналом.



MADE in FRANCE

В комплекте поставляются :

- 1 обратный молоток (1,1 кг) с наконечником для закрепления звездочек.
- 3 звездочки
- 1 наконечник для вытягивания
- 1 масса
- 1 ремень

Другие характеристики :

- Длина кабелей
 - массы : 1,5 м
 - сварочных : 2 м
 - питания : 2 м
- Термозащита с показателем перегрева

Опция Ref : 018792



NFA – 82 020

| | Напряжение сети | Предохранитель | Максимальная мощность | Сварочный ток | Размеры (см) | Вес кг |
|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|
| GYS POT P 2400 | 230В 50/60 Гц | 16 А | 2 400 А | 1700 А | 32 x 20 x 18 | 16 |