

## GYS POT INVERTER 125 L

### Охлаждение жидкостью

Аппарат для точечной сварки с технологией INVERTER 125 L позволяет сваривать новые виды листового металла HLE и THLE, а так же все другие типы стали. Этот multifunctional аппарат с системой охлаждения жидкостью идеален для интенсивных работ.

#### Описание:

Сварочный аппарат, позволяющий все виды точечной сварки и выправления кузова

- X-образные пневматические клещи с большой силой сжатия (сила сжатия на концах электродов у плеча длиной 120мм: 550 даН при 8 бар)
- 4 кабеля. Кабели длиной 2,5 метров для охлаждения клещей жидкостью и кабели длиной 3 метра для охлаждения пистолета воздухом.
- Компенсация тока
- Выдвижной кронштейн со стабилизатором
- Пневматические клещи с дистанционным управлением
- Память на 78 программ
- Набор аксессуаров
- Защита сети с помощью предохранителя на 32 А (кривая D)
- Электрический шнур длиной 8 метров
- Охлаждение жидкостью:
  - электронных компонентов мощности
  - клещей до самых концов электродов











MADE in FRANCE

#### Опции:

- Комплект клещей для GYS POT 125 L ref. 018785
- Выгнутые плечи Alu длиной 440мм ref. 050532

CE  NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS  
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS  
EUROPESE NORM

NF A82-020

50/60Hz V	AM A	 RMS 3% A    I <sub>2</sub> MAX A		 mm	 mm	 V	Câbles		100% Cu	 cm	 kg
		L	 Ømm <sup>2</sup>								
3 x 400	32 (D)	12000	12500	2,5 + 2,5 + 2,5	1,5 + 3	16	2.5m 3m	 180 150	•	65 x 80 x 205	140